

YSL11Y

PUR KONTROL KABLolari PUR CONTROL CABLES



KULLANIM ALANLARI

Zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömrü veren kablolardır.

APPLICATION

These Cables are specially used under heavy duty, difficult operation areas and due to PUR it provides long usage life time.

KABLO YAPISI

- **İletken:** IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Elektrolitik tavlı bükülü bakır
- **Yalıtkan:** PVC Kompaund
- **Yalıtkan Renk:** DIN 47100 Renk Kodlu
- **Büküm:** Katlar halinde büküm
- **Ayırıcı Bant:** Tela bant
- **Kılıf:** PUR turuncu
- **Standart Uzunluk:** 100/500/1000/2000 m

CABLE STRUCTURE

- **Conductor:** IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Electrolytic annealed stranded copper
- **Insulation:** PUR Compaund
- **Insulation Colour:** DIN 47100 Colors Code
- **Strand:** Cores Twisted In Layers
- **Separator Tape:** Non-woven tape
- **Sheath:** Orange PUR
- **Standard Length:** 100/500/1000/2000

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTIC

İLETKEN DİRENCİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	BÜKÜLME YARIÇAPI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	İZOLASYON DİRENCİ	TEST GERİLİMİ	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
0,22 mm ² : 96 Ω / km 0,50 mm ² : 39 Ω / km 0,75 mm ² : 26 Ω / km 1,00 mm ² : 19,50 Ω / km 1,50 mm ² : 13,30 Ω / km 2,50 mm ² : 7,98 Ω / km	300 / 500 V	10x Cable Ø	-30°C+70°C	>200MΩxkm	0,22 mm ² : 1200 V 0,50 mm ² : 1200 V 0,75 mm ² : 1200 V 1,00 mm ² : 1200 V 1,50 mm ² : 2500 V 2,50 mm ² : 2500 V	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

NOTLAR

Talep edildiği takdirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler üretilir.

OZ: Numara kodlu

JZ: Numara kodlu + sarı/yeşil

NOTES

If requested, the following types can be produced with number codes.

OZ: Number coded

JZ: Number coded + yellow/ green